

Kompaktní, ale výkonná

ECOSYS PA4500x je výkonná fiskárna s integrovanými funkcemi zabezpečení na vysoké úrovni. Vysoká rychlost až 45 stran za minutu přispívá k vyšší produktivitě. Díky komponentům s dlouhou životností a nízké spotřebě energie zanechává výrazně menší ekologickou stopu.



ECOSYS PA4500x



Černobílá fiskárna formátu A4

Až 45 stran A4/min

Rozlišení 1200 x 1200 dpi

A4

OBECNÉ VLASTNOSTI

Černobilá laserová technologie KYOCERA ECOSYS Ovládací panel: LCD 21 znaků, 5 řádků
Typ: Stolní
Rychlost tisku: Až 45 stran A4 za minutu;
Duplexní rychlost tisku: 22.5 stran A4 za minutu
Rozlišení: 1,200 x 1,200 dpi
Doba zahřívání: přibližně 16 sekund od zapnutí nebo méně
Doba do vytištění první strany: přibližně 5.3 s nebo méně
Processor: ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz
Paměť: Standard 512MB; Max. 2.5GB (volitelně)
Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), 2 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), volitelně Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO slot pro volitelný tiskový server nebo SSD hard disk, slot pro volitelnou SD/SDHC kartu.
Integrované účtovací úlohy: 100 uživatelských účtů.
Rozměry (Š x H x V): bez obalu: 380 x 410 x 285 mm (bez výstupků); 390 x 416 x 308 mm (včetně výstupků); s obalem: 549 x 494 x 420 mm
Hmotnost: bez obalu: přibližně 14.6kg se startovacím tonerem. S obalem: 18.5 kg
Napájení: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
 Tisk: 605.5 W
 Pohotovostní režim: 8.4 W Klidový režim: 0.5 W
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):
 Tisk: 54 dB (A)
 Pohotovostní režim: 30 dB (A)
Bezpečnostní certifikáty: TÜV/GS, CE
 Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60 až 220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (140 x 210 až 216 x 356 mm), bannerový papír až do délky 915 mm. Univerzální zásobník na 500 listů, 60 až 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (140 x 210 až 216 x 356 mm). **Maximální vstupní kapacita** včetně volitelných doplňků: 2,600 listů formátu A4.
Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140x 210 mm - 216 x 356 mm), 60 až 120g/m²
Výstupní kapacita: 250 listů potiskem dolů se senzorem plného zásobníku

TISKOVÉ FUNKCE

Řídicí jazyk: PRESCRIBE
Tiskové jazyky: PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk a Open XPS, PPML, podpora přímého tisku TIFF/JPEG, URF, PWG Raster, PCLm, IBM Proprinter, Line Printer, Epson LQ-850.
Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.9 nebo vyšší, Chrome OS, LINUX a také další operační systémy dle požadavků
Fonty/Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL6, KPDL3), 4 fonty (Calibri), 4 fonty (Cambria), 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 dvou rozměrný čárový kód (PDF417).
Tiskové funkcionality: Přímý tisk PDF, tisk IPP 1.0, emailový tisk, tisk WSD, zabezpečený tisk IPP přes TLS, lokální a síťová autentifikace, šifrování síťových dat IPsec, HTTPS, LDAP přes TLS, SNMPv3, SMTP přes TLS, POP přes TLS, přímý tisk šifrovaných PDF, Universal Print, tisk pro Chrome OS.
Podpora mobilního tisku: Aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výťažnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19752.
Zásobník toneru TK-3400: Mikrojemný černý toner na 12,500 stran A4. Kapacita startovacího toneru 6,000 stran A4.

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Zásobník papíru PF-3110 (max. 4 jednočky): Max. 500 listů, 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)
Velkokapacitní zásobník papíru PF-3100 a základna tiskárny PB-325: Max. 2,000 listů, 60 - 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, uživatelský formát (76 x 148 až 216 x 305 mm); nelze kombinovat s PF-3110
Podstavný stolek CB-360W-B: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 380 x 411 x 508 mm (ŠxHxV)
Podstavný stolek CB-365W-B: dřevěný stolek s úložným prostorem, rozměry přibližně 380 x 411 x 254 mm (ŠxHxV)
Manipulační deska s kolečky CA-3100
Rozšíření paměti: MM-21(2GB)/MM-20(1GB), DDR3-144pin DIMM
 Volitelná úložiště pro snadnou správu dokumentů:
HD-17 SSD hard disk: 64GB HD-18 SSD hard disk: 256GB
HD-19 SSD hard disk: 512GB

BEZPEČNOST

UG-33: podpora ThinPrint
UG-50: TPM (Trusted Platform Module)
USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B): Podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů

Volitelné rozhraní:

IB-32 B: IEEE1284 rozhraní
IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz and 5-GHz) s Wi-Fi Direct
IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz) s Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT
IB-51: Wireless LAN rozhraní (802.11b/g/n)

ZÁRUKA

Standardní záruka dle aktuálně platné zákonné úpravy za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYOCERA LIFE

Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky v místě instalace.

CO JE V KRABICI

Tiskárna, předinstalovaný startovací toner, odpadní nádobka, uživatelská příručka, napájecí kabel.

ECOSYS je zkratka pro ECOlogy, ECONomy a SYStem printing. Díky komponentům s dlouhou životností jsou zařízení ECOSYS navržena tak, aby maximalizovala životnost a minimalizovala celkové náklady na vlastnictví s ohledem na údržbu, správu a spotřební materiál. Systém bez kazet znamená, že je třeba pravidelně vyměňovat pouze toner. Koncepte modulárního designu umožňuje podle potřeby přidat funkce pro zlepšení pracovních postupů. Integrovaný systémový software poskytuje dlouhodobou kompatibilitu napříč sítěmi. Komponenty KYOCERA s dlouhou životností stojí vás i životní prostředí méně.



KYOCERA Document Solutions Partner

NOV2022ECOSYSPA4500x/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
 Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
 tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:
 Rybníčná 40, Bratislava, Slovensko
 tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.cz