



Řada CX625

Spolehlivost. Zabezpečení. Produktivita.



CX625adhe



Toto je zařízení Třídy A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzařování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). Produkty třídy A jsou určeny pro použití v neobytném prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a vyžaduje nápravná opatření.

Řada Lexmark CX625

Řada multifunkčních tiskáren Lexmark CX625 s nakláněcím 17,8cm dotykovým displejem e-Task a rozšířenými možnostmi usnadnění vám pomůže udělat více práce. Získáte barevný tisk rychlostí až 38 stránek za minutu* a skenování až 94 obrazů za minutu plus pevný disk a OCR.

Připravena v pravou chvíli

- ▶ 1,2GHz čtyřjádrový procesor a až 6 GB paměti podporují tisk rychlostí až 38 stránek za minutu*.
- ▶ Skenování rychlostí až 47 stránek za minutu, nebo 94 obrázků za minutu pro oboustranné dokumenty.
- ▶ Model s volitelným pevným diskem nabízí zvýšený výkon systému, rozšířené funkce skenování a další aplikace pro zvýšení produktivity a pohodlí, včetně volitelného OCR.
- ▶ Ocelový rám a odolná konstrukce vydrží intenzivní používání a odolají v náročném prostředí.
- ▶ Zapékač s dlouhou životností a zobrazovací komponenty rozšiřují dobu provozuschopnosti.
- ▶ Náhradní kazety Unison™ Toner vytisknou až 7000 barevných a 10 500 černobílých stránek**.
- ▶ Umožňují tisknout černobíle, když se vyprázdnil barevný toner.

Barevný tisk, kterým šetříte

- ▶ Díky kalibraci PANTONE®, integrovaným vzorům barevných stránek a funkci Náhrada barev Lexmark můžete produkovat vlastními silami přesné, profesionální barevné výstupy.
- ▶ Ušetříte toner pomocí sady nástrojů, které vám umožní zvolit, kdy a kolik barvy se bude tisknout.

Vstup, který funguje

- ▶ Spolehlivá, flexibilní manipulace s médii podporuje tvrdý papír, malá média a obálky z hlavního zásobníku nebo pohodlného podavače jednotlivých listů.
- ▶ 251 stránek standardního výstupu lze zvětšit až na 1451.

Snadná interakce

- ▶ Sklápěcí 17,8cm dotykový displej e-Task přináší aplikace pro zvýšení uživatelského komfortu a produktivity práce a lze ho přizpůsobit vašim potřebám.
- ▶ Přední port USB umožňuje praktický tisk oblíbených formátů souborů bez použití počítače.
- ▶ Kompaktní půdorys umožňuje flexibilní umístění na různých místech.
- ▶ Možnosti snadného připojení prostřednictvím sítě Ethernet, USB nebo jednoduchého tisku z mobilních zařízení.

Kompletní zabezpečení

- ▶ Architektura komplexního zabezpečení společnosti Lexmark pomáhá udržet vaše informace v bezpečí – v dokumentu, v zařízení i v síti.
- ▶ Společnost Keypoint Intelligence – Buyers Lab udělila společnosti Lexmark prestižní ocenění BLI PaceSetter v kategorii Zabezpečení tištěných dokumentů***.



Vyrobena pro planetu Zemi

- ▶ Funkce pro řízení spotřeby energie snižují spotřebu energie při aktivním použití nebo v režimu spánku.
- ▶ Standardní oboustranný tisk šetří papír.
- ▶ Recyklace kazet prostřednictvím oceněného Programu pro sběr kazet společnosti Lexmark (LCCP).

*Rychlost tisku a kopírování byla měřena podle ISO/IEC 24734 a ISO/IEC 24735 (ESAT). Další informace najdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.

**Deklarovaný průměrný počet vytištěných stránek při černobílém nebo kompozitním barevném (CMY), souvislém jednostranném tisku dosahuje až tohoto počtu stránek podle normy ISO/IEC 19798. Skutečný počet vytištěných stránek se značně liší v závislosti na mnoha faktorech. Další informace naleznete na stránce www.lexmark.com/yields.

***Ocenění založeno na údajích ze Západní Evropy

Řada Lexmark CX625



1 CX625 se 17,8cm barevným dotykovým displejem e-Task
462 x 442 x 608 mm

2 Dvojitý zásobník na 650 listů
133 x 424 x 416 mm

3 Zásobník na 550 listů
133 x 424 x 416 mm

Nastavitelný stojan tiskárny (není zobrazen)
521 x 653 x 625 mm

Otočná skříň (není zobrazena)
263 x 476 x 600 mm

■ Standardní
■ Volitelný

Poznámka 1: Podporuje jeden volitelný dvojitý zásobník na 650 listů, nebo jeden volitelný dvojitý zásobník na 650 listů a jeden volitelný zásobník na 550 listů, přičemž dvojitý zásobník na 650 listů je nahore.
Poznámka 2: Všechny rozměry jsou zobrazeny jako výška x šířka x hloubka. Další informace o podporovaných konfiguracích naleznete v Příručce pro tiskárnu, příslušenství a kompatibilitu stojanu na adrese http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2021 Lexmark. Všechna práva vyhrazena.

Lexmark, logo Lexmark a Unison jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech nebo dalších zemích. AirPrint a AirPrint Logo jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc. MOPRIA®, logo Mopria® Logo™ a Mopria® Alliance jsou ochranné známky, značky služeb a osvědčení o známce společnosti Mopria Alliance, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. PANTONE®, PANTONE® Goe™ a další ochranné známky Pantone, Inc. jsou vlastnictvím společnosti Pantone, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý projektem OpenSSL Project pro použití v sadě nástrojů Open SSL Toolkit ([http:// www.openssl.org/](http://www.openssl.org/)).

Specifikace produktu		Lexmark CX625ade	Lexmark CX625adhe	Lexmark CX625de
Tisk				
Displej	Lexmark e-Tesk 7 palcová (17.8 cm) barevná dotyková obrazovka			
Rychlost tisku: Až ⁵	černobíle: 38 str./min. / barevně: 38 str./min.			
Čas první stránky	černobíle: <8 sekund / barevně: <8 sekund			
Rozlišení tisku	černobílého: 1200 x 1200 dpi, Barevná kvalita 4800 (2400 x 600 dpi) / barevného: 1200 x 1200 dpi, Barevná kvalita 4800 (2400 x 600 dpi)			
Paměť	standardně: 2048 MB / maximálně: 6144 MB			
Pevný disk	Volitelný	Součástí konfigurace		Volitelný
Doporučený měsíční objem tisku ¹	1500 - 10000 stránek			
Maximální měsíční funkční cyklus ²	100000 stránek za měsíc			
Kopírování				
Rychlost kopírování: Až ⁵	černobíle: 38 kopií/min. / barevně: 38 kopií/min.			
Čas první kopie / Vytisknutí první kopie: za	Černobíle: 8 sekund / Barevně: 9 sekund			
Skenování				
Typ skeneru / Skenování s automatickým podavačem dokumentů	Plochý skener s ADF / DADF (jednopřechodový duplex)			
A4/Ltr Rychlost skenování: oboustranně: Až	černobíle: 94 / 100 stran za minutu / barevně: 60 / 64 stran za minutu			
A4/Ltr Rychlost skenování: Až	černobíle: 47 / 50 stran za minutu / barevně: 30 / 32 stran za minutu			
Kapacita vstupu papíru: Až	APL: 100 stránek			
Faxování				
Rychlost modemu	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex kb/s			
Spotřební materiál ⁶				
Počty vytištěných stránek u kazet pro tiskárny	až: Barevné (CMY) kazety na 1 400 stran, Černá kazeta na 2 000 stran, Extra vysokokapacitní barevné (CMY) kazety na 5 000 stran, Extra vysokokapacitní černá kazeta na 8 500 stran, Průměrná nepřetržitá výtěžnost tonerové kazety je uvedený počet standardních stran. Deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s normou ISO / IEC 19798., Ultra vysokokapacitní barevné (CMY) kazety na 7 000 stran, Ultra vysokokapacitní černá kazeta na 10 500 stran			
Odhadovaná výtěžnost fotoválce až: ⁴	125,000 stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5% pokrytí			
Tisková náplně dodávány s produktem	Barevné (CMY) tonerové kazety na 2 000 stran, zařazené do vratného programu, První černá tonerová kazeta na 3 000 stran, zařazená do vratného programu			
Manipulace s papírem				
Manipulace s papírem zahrnuta	Zásobník na 250 listů, Výstupní přihrádka na 150 listů, Integrovaný duplex, Manuální podavač na jednotlivé listy			
Manipulace s papírem volitelně	Zásobník na 550 listů, Zásobník na 650 listů			
Kapacita vstupu papíru: Až	standardně: 250+1 stránek / maximálně: 1450+1 stránek			
Kapacita výstupu papíru: Až	standardně: 150 stránek / maximálně: 150 stránek			
Podporované typy médií	Karty, Papírové štítky, Obyčejný papír, Vinylové štítky, Další informace naleznete v příručce Paper & Specialty Media Guide			
Podporované rozměry médií	Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A4, A5, Obálka B5, Obálka C5, Obálka DL, Karta Hagaki, Executive, Fólie, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Univerzální, Oficio, A6			
Obecné ³				
Standardní porty	Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ B), Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), Přední vysokorychlostní USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A), Zadní vysokorychlostní port s certifikací USB 2.0 (typ A)			
Volitelné síťové porty	Možnost WiFi Marknet N8372 WiFi			
Hlučnost v činnosti	Tisk: 52 dB / Kopírování: 55 dB / Skenování: 51 dB			
Předepsané provozní podmínky	Vlhkost: 8 až 80% relativní vlhkosti, Teplota: 10 až 32°C, Nadmořská výška: 0 - 2896 metrů			
Záruční doba produktu	1-letá záruka Onsite, reakce následující pracovní den		1-Year Onsite Service, Next Business Day	
Rozměry (V x D x Š) / Hmotnost	462 x 442 x 608 mm / 27.1 kg	462 x 442 x 608 mm / 27.5 kg	462 x 442 x 608 mm / 27.1 kg	

Veškeré informace v této brožurě mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Lexmark není odpovědná za chyby nebo opomenutí.

Toto je zařízení Třídy A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzařování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). Produkty třídy A jsou určeny pro použití v neobytném prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a vyžaduje nápravná opatření.

¹"Doporučený měsíční objem tisku" je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc. Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu, intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků. ²"Maximální měsíční pracovní cyklus" je definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. ³Tiskárny jsou prodávány v souladu s licenčními a smluvními podmínkami. Více podrobností naleznete na webové stránce www.lexmark.com/SmartSolutions/license. ⁴Skutečná výtěžnost může být ovlivněna několika různými faktory, jakými jsou rychlost zařízení, velikost papíru a orientace při podávání, pokrytí toneru, zdrojový zásobník, procento tisku pouze čenou a náročnost tiskové úlohy. ⁵Rychlost tisku a kopírování měřena podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁶Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití v určité zeměpisné oblasti. Další informace naleznete na adrese www.lexmark.com/regions.