



> PRINT

**ECOSYS P2040dn**  
**ECOSYS P2040dw**

ČERNOBÍLÉ STOLNÍ TISKÁRNY  
FORMÁTU A4

# FUNKCEMI NABITÁ STOLNÍ TISKÁRNA.



Pokud hledáte rychlou, spolehlivou a univerzální kancelářskou černobílou tiskárnu formátu A4, určitě se nezmýlíte, pokud si vyberete jakýkoliv model z naší nové řady ECOSYS. Avšak pro ty, kteří požadují od tiskárny trochu víc, představujeme modely P2040. Dosahují velice krátkou dobu do vytištění první stránky a jejich rychlost je až 40 stran za minutu. Obohatí vaše pracovní procesy mnoha funkcemi, jako je standardní oboustranný tisk, síťový tisk, vysoká vstupní kapacita a standardní rozhraní Wi-Fi pro model P2040dw. Díky dílům s dlouhou životností a nízké spotřebě energie jsou celkové náklady na vlastnictví na velice nízké úrovni. A jak můžete očekávat od každého zařízení KYOCERA, jsou extrémně spolehlivá, takže vaše produktivita nepoklesne zbytečnými prostoji.

- > Až 40 stran A4 za minutu černobíle
- > Vysoké rozlišení tisku 1200 dpi
- > Standardní duplexní jednotka pro oboustranný tisk
- > Maximální vstupní kapacita až 850 listů
- > USB a síťové rozhraní jako standard
- > Kompaktní design s nízkou hlučností tisku
- > Vysoká spolehlivost díky komponentům s dlouhou životností
- > Mimořádně nízké náklady na tisk



ECOSYS znamená ECOlogy, ECONomy a System printing. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

#### Tiskové funkce ohleduplné k životnímu prostředí

Duplexní tiskový mód (oboustranný tisk), N-Up tiskový mód (N stránek na jeden list), mód pro úsporu toneru (koncept), Tichý mód (omezená rychlost tisku)

#### Prohlížeč KYOCERA NetViewer

Prohlížeč KYOCERA NetViewer umožňuje kompletní sledování a kontrolu všech tiskáren ECOSYS a multifunkčních zařízení Kyocera z kteréhokoli Windows® PC. Zajišťuje ideální správu sítě prostřednictvím standardizovaného protokolu SNMP.

#### ECOSYS P2040dn / ECOSYS P2040dw OBECNÉ VLASTNOSTI

**Technologie:** laserová technologie KYOCERA ECOSYS

**Ovládací panel:** 2 řádkový podsvícený LCD displej

**Rychlost tisku:** až 40 stran A4/min. černobíle

**Rozlišení:** 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi

**Doba zahřívání:** přibližně 15 sekund nebo méně

**Doba do vytištění první strany:** přibližně 6,4 sekundy nebo méně

**Procesor:** 800 MHz

**Paměť:** standardně 256 MB, max. 256 MB

#### Standardní rozhraní:

ECOSYS P2040dn: USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelnou SD/SDHC-kartu

ECOSYS P2040dw: USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, Wireless LAN, slot pro volitelnou SD/SDHC-kartu

**Rozměry (Š × H × V):** hlavní jednotka: 375 x 393 x 272 mm

**Hmotnost:** hlavní jednotka cca 14 kg

**Napájecí soustava:** AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

#### Spotřeba energie:

Tisk: 620 W

Pohotovostní režim: 8 W

Klidový režim: 0,8 W

#### Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):

Tisk: 48,8 dB(A) LpA

Pohotovostní režim: neměřitelně nízký

Klidový režim: neměřitelně nízký

#### Bezpečnostní certifikáty:

GS, TÜV, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001

a směnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

Kompatibilita RoHS.

#### ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

#### Vstupní kapacita:

Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm) Univerzální zásobník na 250 listů, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm) Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 850 listů formátu A4

**Duplexní jednotka:** standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60–163 g/m<sup>2</sup>

**Výstupní kapacita:** max. 250 listů potiskem dolů

#### TISKOVÉ FUNKCE

**Řídicí jazyk:** PRESCRIBE IIc

**Tiskové jazyky:** PCL6 (PCL5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), XPS / Open XPS

**Operační systémy:** všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.5 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků

**Fonty / Čárové kódy:** 93 proměnných fontů pro PCL6/KPDL3, 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF-417 pod řídicím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně)

**Podpora mobilního tisku:** aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print

#### Příkazové centrum RX

Příkazové centrum RX umožňuje kontrolovat a spravovat různá nastavení skrz webové rozhraní stroje. Např. automatické aktualizování obrazovky, přizpůsobení uživatelských obrazovek, sledování oddělení, nastavení omezení.

#### Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Dokumenty mohou být přímo vytisknuty z USB disku přes hostitelské rozhraní. Soubory ve formátu PDF, XPS, TIFF, nebo JPG jsou vybrány přímo přes panel tiskárny bez potřeby počítače.

#### Použití založených profilů

Ovladač tiskárny KX může vytvořit přímé spojení mezi určenou aplikací a předdefinovaným nebo uzpůsobeným profilem. Všechny dokumenty mohou být například vždy tištěny černobíle s aktivovaným duplexním tiskem, což povede ke snížení spotřeby toneru a papíru.

#### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výtěžnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19752.

**Zásobník toneru TK-1160K:** černý toner na 7 200 stran A4 Startovací černý toner na 3 600 stran A4

#### VOLITELNÉ DOPLŇKY

**Zásobník papíru PF-1100 (max. 2 jednotky):** 250 listů, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm)

**UG-33:** podpora ThinPrint

**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):**

Dostupná podpora pro různé typy autentizačních klíčů

**CB-1100:** Dřevěná skříňka

#### TECHNICKÉ PARAMETRY \*

Celková životnost stroje: 100.000 stran, nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.

Životnost válce: 100.000 stran

\*Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

#### ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

**KYO LIFE** Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.



JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha  
tel.: 222 56 22 46 – www.kyocera.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava  
tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

\* ECOSYS P2040dn\_P2040dw – Česky – Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

