

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 4002i
TASKalfa 5002i
TASKalfa 6002i

ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A3

MULTIFUNKCE, NA KTERÉ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT



Nová série TASKalfa 4002i, TASKalfa 5002i, TASKalfa 6002i jsou multifunkční zařízení, která vám pomůžou se správou dokumentů ve vaší kanceláři. Vysoce flexibilní, produktivní a spolehlivé; tyto multifunkce nabízí širokou škálu digitálních funkcí pro správu dokumentů, které optimalizují vaše procesy. Intuitivní barevný dotykový displej poskytuje přístup k funkcím kopírování, tisku, barevnému skenování a volitelným faxovým funkcím. Díky zvýšené funkci zabezpečení jsou vaše citlivé dokumenty dokonale chráněny.

- > Až 40 / 50 / 60 čb stran A4 za minutu
- > Standardní rozlišení 1200 x 1200 dpi, 2bitová hloubka (ekvivalent 4800 x 1200 dpi)
- > Flexibilní možnosti zpracování papíru ve formátech A6 - SRA3 až do kapacity 7150 listů
- > Produktivní možnosti dokončování včetně kompaktního interního sešívacího finišeru
- > 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
- > Vysoce produktivní barevné skenování
- > Komplexní podpora mobilního tisku a komunikace
- > Komponenty s dlouhou životností zaručující mimořádnou účinnost a spolehlivost

OBCENÉ VLASTNOSTI

Technologie: monochromatická laserová technologie KYOCERA, HyPAS™ platforma
Displej: 22,8 cm (9") barevný kapacitní dotykový displej s možností nastavení úhlu natočení 15° až 90°
Rychlost tisku:
 TASKalfa 4002i - 40/20 stran A4/A3 za minutu
 TASKalfa 5002i - 50/25 stran A4/A3 za minutu
 TASKalfa 6002i - 60/30 stran A4/A3 za minutu
Rozlišení: 1200 x 1200 dpi, 2bitová hloubka pro kvalitu tisku ekvivalentní 4800 dpi x 1200 dpi
Doba zahřívání: přibližně 17 sekund od zapnutí nebo méně
Doba do vytištění první strany:
 TASKalfa 4002i - přibližně 4,5 sekundy nebo méně
 TASKalfa 5002i - přibližně 3,7 sekundy nebo méně
 TASKalfa 6002i - přibližně 3,4 sekundy nebo méně
Procesor: Freescale QorIQ T1024 (dvoúřadový), 1,2 GHz
Paměť: standardně max. 4 GB RAM, 32 GB SSD + 320 GB HDD
Standardní rozhraní: 4x USB 2.0 (vysokorychlostní), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pro volitelný tiskový server, slot pro volitelnou SD-kartu, slot pro volitelný fax
Rozměry (Š x H x V): hlavní jednotka: 602 x 665 x 790 mm
Hmotnost: hlavní jednotka cca 83 kg
Napájecí soustava: AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
 TASKalfa 4002i - Tisk: 610 W, Pohotovostní režim: 40 W, Klidový režim: 1 W nebo méně
 TASKalfa 5002i - Tisk: 710 W, Pohotovostní režim: 40 W, Klidový režim: 1 W nebo méně
 TASKalfa 6002i - Tisk: 820 W, Pohotovostní režim: 40 W, Klidový režim: 1 W nebo méně
Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):
 TASKalfa 4002i - Tisk: 51,2 dB(A) LpA, Pohotovostní režim: 33,6 dB(A) LpA
 TASKalfa 5002i - Tisk: 53,1 dB(A) LpA, Pohotovostní režim: 34,1 dB(A) LpA
 TASKalfa 6002i - Tisk: 54,8 dB(A) LpA, Pohotovostní režim: 34,6 dB(A) LpA
Bezpečnostní certifikáty: GS, TÜV, CE
 Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. Kompatibilita RoHS.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.
Vstupní kapacita:
 Víceúčelová příhrádka na 150 listů, 52–300 g/m² (banner 135–165 g/m²), A6R–SRA3 (320 x 450 mm), tabulační papír (136–256 g/m²), banner max. 320 x 1220 mm; 2x univerzální zásobník na 500 listů, 52–300 g/m², vrchní zásobník A6 až A4R, spodní zásobník A6R až SRA3
 Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 7150 listů formátu A4
Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporuje formáty A6R–SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m²
Výstupní kapacita: standardně 500 listů potiskem dolů, max. výstupní kapacita 4300 listů

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE
Emulace: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk a Open XPS
Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.8 nebo vyšší, UNIX LINUX a také další operační systémy dle požadavků
Fonty / Čárové kódy: 93 obrysových fontů (PCL), 136 fontů (KPDL3), 8 fontů (Windows Vista), 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů a dvourozměrných čárových kódů (PDF-417)
Funkce pro tisk: šifrovaný PDF přímý tisk, IPP tisk, tisk e-mailů, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh
Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, Airprint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3
Souvislé kopírování: 1–999
Zoom: 25–400 % v 1% krocích
Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 5 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení
Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, opakované kopírování, číslování stran, tisk obálek, kopírování bookletů, přerušování kopírování, funkce přetisku, přidání razítka a přeskočení prázdných stran
Expozční módy: automatický, ruční: 16 kroků
Kvalita obrazu: text + foto, text, foto, mapa

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB Host, skenování do dokumentové složky, síťové rozhraní TWAIN, WSD sken
Rychlost skenování: (A4, 300 dpi s DP-7110) černobíle 180 originálů za minutu, barevně 180 originálů za minutu
Rozlišení skenování: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bitů)
Max. velikost originálu: A3, banner až do 1900 mm s volitelným podavačem originálů
Typy originálů: text, foto, text + foto, optimalizované pro OCR
Typy souborů: PDF (vysoko komprimované, šifrované, PDF/A), prohledávacelné PDF (volitelné), JPEG, TIFF, XPS a Open XPS

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNÉ)

Kompatibilita: ITU-T Super G3
Rychlost modemu: max. 33,6 kbps
Přenosová rychlost: max. 3 sekundy (JBIG)
Rozlišení faxu:
 Normální: 200 x 100 dpi
 Kvalitní: 200 x 200 dpi
 Superkvalitní: 200 x 400 dpi
 Ultrakvalitní: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Max. velikost originálu: A3, banner až do 1600 mm
Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH
Funkce: volitelný internetový fax, síťový fax, otočení vyslaného obrazu, otočení přijímaného obrazu, duplexní příjem faxu, příjem z paměti, poštovní schránka, vzdálená diagnostika, duální fax s druhým fax systémem 12

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná výdrž toneru při nepřerušovaném tisku při 6 % pokrytí formátu A4.
Zásobník toneru TK-6325: černý toner na 35 000 stran
Opadná nádobka na toner WT-8500: 40 000 listů (při 6 % pokrytí)
Spionkové zásobníky:
SH-10 pro DF-7100, DF-7120, BF-730
SH-12 pro DF-7110

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Faxový systém 12
Internet Fax Kit (A)
Rozšiřující skenovací kit (A):
 Skenování do prohledávacelného PDF (vestavěné OCR)

Manipulace s papírem
Podavač originálů DP-7100: (reverzní), 140 listů, 35–160 g/m² (simplex), A6R–banner až do 1900 mm
Podavač originálů DP-7110: (jednoduchodové duplexní skenování), 270 listů, 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex), A6R–banner až do 1900 mm
Zásobník papíru PF-7100: 2x500 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3 (320 x 450 mm), folio
Zásobník papíru PF-7110: 2x1500 listů, 52–300 g/m², A4, B5, Letter
Postranní A4 zásobník papíru PF-7120: 3000 listů, 60–300 g/m², A4, B5

Odkládací příhrádka pro dokumenty DT-730(B)

Sešivací finišer DF-7110* + AK-7100:
 Hlavní příhrádka: max. 4000 listů A4 (3000 listů s připojenou jednotkou BF-730), 52–300 g/m², A6R–SRA3
 Vedlejší příhrádka: 200 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3
 AK-7100: 100 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3
 Sešívání až 65 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích, B5–SRA3
Sešivací finišer DF-7120* + AK-7100:
 Hlavní příhrádka: 1000 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3
 Sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů SRA3 ve 3 pozicích AK-7100: 100 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3
 *Pro použití DF-7110 a DF-7120 je zapotřebí spojovací jednotka AK-7100

Interní sešivací finišer DF-7100

Max. 500 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3
 Sešívání až 50 listů A4/A3 ve 3 pozicích
Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-7120/DF-7110:
 2 otvory/4 otvory/švédský typ, 60–300 g/m², A5R–A3
Poštovní třídící MT-730(B) pro DF-7110:
 7 zásobníků po 100 listech A4, 50 listů A3/B4, 60–165 g/m²
Brožurovací a skládací jednotka BF-730 pro DF-7110
 Skládání na polovinu: 52–256 g/m², A3, B4, A4R
 Brožura: max. 16 listů (64 stran, 60–90 g/m²)
 Skládání bez sešívání: max. 5 listů (60–90 g/m²)
 Skládání na třetiny: 60–105 g/m², A4R
 Skládání více listů na třetiny: 5 listů (60–90 g/m²), 3 listy (91–105 g/m²)

Oddělovač úloh JS-7100:

Interní oddělovač úloh s kapacitou 100 listů, 52–300 g/m², A5R–SRA3

PH-7120: interní děrovací jednotka pro interní sešivací finišer DF-7100

PH-7130: interní děrovací jednotka pro interní sešivací finišer DF-7100/švédský typ

Držák klávesnice 10

Zabezpečení

Data security kit (E): Souprava zabezpečení dat (E) v souladu se stupněm zabezpečení EAL3 podle ISO 15408 (standardní kritéria)

Numerická klávesnice NK-7100

USB IC čtečka karet: pro její aktivaci je vyžadována sada pro autentifikaci kartou (B)AC

UG-33: podpora ThinPrint

UG-34: emulace (IBM Printer/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Volitelná rozhraní

IB-35: rozhraní Direct Wi-Fi
IB-50: deska Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT

IB-51: bezdrátové rozhraní LAN

Kryt skenovacího skla (E)

CB-7100W: Dřevěná skříňka

CB-7110M: Kovová skříňka

TECHNICKÉ PARAMETRY*

TASKalfa	4002i	5002i	6002i
Celk. životnost stroje:	1,8 mil. str.	1,8 mil. str.	1,8 mil. str.
nebo 5 let, podle toho, která okolnost nastane dříve.			
Životnost válce:	600 tis. str.	600 tis. str.	600 tis. str.

*Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.



JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha
 tel.: 222 56 22 46 – www.kyocera.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
 tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janus.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

*TASKalfa 4002i, TASKalfa 5002i, TASKalfa 6002i – Český – Společnost JANUS spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.