

Váš cloudový společník



Urychlete digitální transformaci pomocí zařízení TASKalfa MZ2501ci, které nabízí pokročilé možnosti sběru dat a bezproblémovou integraci s cloudem. Její intuitivní 10,1palcový ovládací panel zajišťuje snadné ovládání, zatímco vysokorychlostní provoz a přesnost poskytují dokumenty v profesionální kvalitě.



TASKalfa MZ2501ci

Barevná MFP formátu A3

Až 25 stran za minutu barevně

Integrovaný Cloud-ready SW

Rozlišení 1,200 x 1,200 dpi

OBEZNÁ

KYOCERA barevná multifunkce s platformou HyPAS™

Ovládací panel: 25,6 cm (10,1") barevný kapacitní dotykový displej s možností nastavení úhlu natočení 15° až 90°

Rychlost tisku: Až 25/12 stran A4/A3 za minutu, Duplexní tisk/ kopírování až 25 stran A4 za minutu

Rozlišení: 1,200 x 1,200 dpi (tisk), 4800 dpi ekvivalent x 1200 dpi (tisk), 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)

Doba zahřívání: 18 sekund nebo méně

Doba do vytištění první strany: 7/9,2 sekund nebo méně černobíle/barevně

Doba do vytištění první kopie: 7,4/9,8 sekund nebo méně černobíle/barevně (DP), 6,4/ 8,5 sekund nebo méně černobíle/ barevně (ze skla)

Procesor: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz

Paměť: Standardně 4GB, 64GB SSD, volitelně HDD 320GB nebo 1TB

Standardní rozhraní: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, podpora 802.3az), volitelně Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 x eSATA slot pro volitelný tiskový server nebo pro volitelný fax systém, slot pro volitelnou Wireless LAN, Slot pro volitelnou SD kartu, NFC tag

Rozměry (Š x H x V): 602 x 665 x 790 mm

Hmotnost: 90 kg

Napájecí soustava: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

Tisk/kopírování: 450 W, Pohotovostní režim: 45 W, Režim nízké spotřeby: 40 W, Režim spánku: 0,5 W

Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779 ve vzdálenosti 1m):

Kopírování/Tisk: 48,0/48,1 dB(A) mono/barevný tisk

Pohotovostní režim: 35 dB(A)

Bezpečnostní certifikáty: TÜV/GS, CE.

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 150 listů, 52 - 300g/m², (Banner 136–163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), Banner max. 304,8 x 1,220 mm, Univerzální přihrádka na 2 x 500 listů, 52 - 300g/m², Vrchní přihrádka: A6R až A4R, spodní přihrádka A6R až SRA3, Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 7,150 listů A4

Duplexní jednotka: 60 až 256 g/m², SRA3 až A6R

Výstupní kapacita: Standardně 500 listů potiskem dolů, max. výstupní kapacita 5,000 listů

TISKOVÉ FUNKCE

Řídicí jazyk: PRESCRIBE Tiskové jazyky: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPD3 (PostScript 3 kompatibilní), přímý tisk PDF, přímý tisk XPS a OpenXPS

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, MAC OS X Version 10.9 nebo vyšší, Unix, Linux, a také další operační systémy dle požadavků

Fonty/Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL), 136 fontů (KPD3), 4 fonty (Calibri), 4 fonty (Cambria), 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 dvoustranný čárový kód (PDF 417)

Tiskové funkce: přímý tisk šifrovaných PDF 2.0, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SNMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh, super rozlišení.

Podpora mobilního tisku: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (volitelně), MyPanel a aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, Microsoft Cloud printing.

KOPIROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3/Ledger

Souvislé kopírování: 1 – 9999

Zoom: 25 – 400 % v 1 % krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 5 hodnot zmenšení/5 hodnot zvětšení

Expoziční módy: manuální: 17 kroků

Kvalita obrazu: Text + Foto, Foto, Text, Diagram/Mapa

Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2v1, 4v1, 8v1, opakování obrazu, číslování stran, režim přebalu, kopírování přebalu, přerušování kopírování, překrytí formuláře, posun okrajů, automatická změna zásobníku, přeskokování prázdných stran, kopírování ID karet, Odstranění/zvýranění ručně psaného textu, Confidential Document Guard.

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB 3.0, skenování na USB Host, skenování do schránky, síťový TWAIN, WSD skenování (WIA síťový ovladač), DFS skenování, DSM skenování, Odstranění/zvýranění ručně psaného textu, Prevence závad obrazu, skenování ID karet

Rychlost skenování: 200 obrazů za minutu (300 dpi, A4, oboustranně, s DP-7160/7170)

Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odstínů/barva, (1,200 dpi via TWAIN a WIA ovladač),

Maximální velikost originálu: A3, Ledger

Typy originálů: Text, foto, text + foto, tenký text / tenká linka, optimalizováno pro OCR

Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifrované PDF, vysoké komprimované PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, prohlídatelné PDF (volitelně), formáty MS Office (volitelně).

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNĚ)

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: Max. 33,6 kbps

Přenosová rychlost: Méně než 3 sekundy (JBIG)

Rychlost skenování: 2 sekundy nebo méně

Maximální velikost originálu: A3/Ledger, Banner: 1600mm

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Funkce: síťový fax, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, příjem do paměti, mailbox, vzdálená diagnostika, všesměrové vysílání, volitelný Internet- fax, duální fax s druhým Fax system 12 nebo 14

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná výdrž toneru při nepřerušovaném tisku při 5% pokrytí formátu A4

Zásobník toneru TK-8455K: černý toner na 25,000 stran A4

Zásobníky toneru TK-8455C, TK-8455M, TK-8455Y: azurový, purpurový, žlutý toner na 12,000 stran A4

Velkokapacitní zásobník toneru TK-8605K: velkokapacitní černý toner na 30,000 stran A4

Velkokapacitní zásobník toneru TK-8605C, TK-8605M, TK-8605Y: velkokapacitní azurový, purpurový, žlutý toner na 20,000 stran A4

Odpadní nádoba na toner WT-8500: 40,000 stran (při 5% pokrytí černobíle/barevně v poměru 7:3)

Spontkové zásobníky SH-10: 3x 5000 sponek pro BF-730, DF-7100, DF-7120

SH-12: 3x 5000 x 3 sponek pro DF-7140

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Faxový Systém 12

Internet Fax Kit (A) AC

Scan Extension Kit (A) AC: Skenování do prohlídatelného PDF (vestavěné OCR), převod do PDF nebo MS Office (docx, xlsx, pptx)

Podavač originálů DP-7140: (reverzní), 50 listů, 45–160 g/m² (jednostranně), 50–120 g/m² (duplexně), A5R – A3, Banner až 1,900 mm

Podavač originálů DP-7150: (reverzní), 140 listů, 35–160 g/m² (jednostranně), 50–120 g/m² (duplexně), A6R–A3, Banner až 1,900 mm

Podavač originálů DP-7160: (jednoprůchodový), 320 listů, 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (jednostranně), 50–220 g/m² (duplexně), A6R–A3, Banner až 1,900 mm

Podavač originálů DP-7170: (jednoprůchodový s ultrazvukovým senzorem), 320 listů, 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (jednostranně), 50–220 g/m² (duplexně), A6R–A3, Banner až 1,900mm

Odkládací přihrádka pro dokumenty DT-730(B)

Postranní zásobník papíru PF-7120: 3,000 listů, A4, 60–300 g/m²

Zásobník papíru PF-7140: 2 x 500 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3

Zásobník papíru PF-7150: 2 x 1,500 listů, A4, 52–300 g/m², A4, B5, Letter

Interní sešivací finišer DF-7100: 500 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích

Sešivací finišer DF-7120: 1,000 listů A4, 52–300 g/m², A6R– SRA3, sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích

Sešivací finišer DF-7140: hlavní přihrádka 4,000 listů A4, vedlejší přihrádka: 200 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, sešívání až 65 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích

AK-7110: Propojovací kit pro DF-7120 a DF-7140: 100 listů, 52–300 g/m², A6R - SRA3. Nutný pro připojení uvedených finišerů.

Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-7120 a DF-7140: 2 otvory/4 otvory/švédský typ, 45–300 g/m², A5R–A3

Poštovní třídící MT-730(B) pro DF-7140: 7 zásobníků po 100 listech A4, 50 listů A3/B4, 60–163 g/m²

Brožurovací a skládací jednotka BF-730 pro DF-7140: Skládání na polovinu: 52–256 g/m², A3, B4, A4R, Brožura: Max. 20 listů (64 stran, 60–90 g/m²), Skládání bez sešívání: Max. 5 listů (60–90 g/m²) Skládání listů na třetiny: Max 5 listů (60–120 g/m², A4R), Skládání více listů na třetiny: 5 listů (60–90 g/m²), 3 listy, (91–120 g/m²)

Oddělovač úloh JS-7100: interní oddělovač úloh s kapacitou 100 listů, 52–300 g/m², A6R – SRA3

Oddělovač úloh JS-7110: interní oddělovač úloh s kapacitou 250 listů, 52–300 g/m², A6R – SRA3

Interní děrovací jednotka PH-7120 pro DF-7100

Interní děrovací jednotka PH-7130 pro DF-7100: švédský typ

Banner Guide 10: Podavač bannerového papíru na 10 listů

HD-15: HDD 320 GB

HD-16: HDD 1 TB

Numerická klávesnice NK-7120

UG-33 AC: podpora ThinPrint

UG-34 AC: emulace (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)

SB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B) AC

IB-37: Bezdrátové síťové rozhraní (USB: 5GHz/2.4GHz), s Wi-Fi Direct

IB-38: Bezdrátové síťové rozhraní (USB : 2,4GHz), s Wi-Fi Direct

IB-51/55: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)

IB-54: bezdrátové rozhraní LAN 5GHz/2.4GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)

IB-53: Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

Kryt skenovacího skla Platen cover Type (E)

CB-7200W: dřevěný podstavný stolek

CB-7211M: kovový podstavný stolek

Specifikace a design se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Nejnovější informace o konektivitě najdete na kyoceradocumentsolutions.eu.

TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX a KX Driver jsou ochranné známky společnosti The Kyocera Companies. Mac OS a AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.



KYOCERA Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com


kyoceradocumentsolutions.cz