



CS421dn

Spolehlivost. Zabezpečení. Produktivita.



CS421dn



Lexmark CS421dn

Začněte svou cestu k barevnému tisku s modelem Lexmark CS421dn, tiskárnou, která vám pomůže řídit náklady na barevný tisk rychlostí až 23 stránek za minutu. Tiskárna Lexmark CS421dn, jejíž devízou je spolehlivost, výkon a zabezpečení, je vybavena řadou nástrojů, které současně minimalizují spotřebu toneru a poskytují správný barevný tisk.



Připravena v pravou chvíli

- ▶ 1GHz dvoujádrový procesor a až 512 MB paměti podporují tisk rychlostí až 23 stránek za minutu*.
- ▶ Ocelový rám a odolná konstrukce vydrží intenzivní používání a odolají v náročném prostředí.
- ▶ Zapékač s dlouhou životností a zobrazovací komponenty rozšiřují dobu provozuschopnosti.
- ▶ Náhradní kazety Unison™ Toner vytisknou až 5000 barevných a 8500 černobílých stránek**.
- ▶ Umožňují tisknout černobíle, když se vyprázdnil barevný toner.

Barevný tisk, kterým šetříte

- ▶ Díky kalibraci PANTONE®, integrovaným vzorům barevných stránek a funkci Náhrada barev Lexmark můžete produkovat vlastními silami přesné, profesionální barevné výstupy.
- ▶ Ušetříte toner pomocí sady nástrojů, které vám umožní zvolit, kdy a kolik barvy se bude tisknout.

Vstup, který funguje

- ▶ Spolehlivá, flexibilní manipulace s médii podporuje tvrdý papír, malá média a obálky z hlavního zásobníku nebo pohodlného podavače jednotlivých listů.
- ▶ 251 stránek standardního výstupu lze zvětšit až na 901.

Snadná interakce

- ▶ 6cm barevný LCD displej umožňuje konfigurovat, komunikovat a monitorovat důležité systémové informace.
- ▶ Přední port USB umožňuje praktický tisk oblíbených formátů souborů bez použití počítače.
- ▶ Kompaktní půdorys umožňuje flexibilní umístění na různých místech.
- ▶ Možnosti snadného připojení prostřednictvím sítě Ethernet, USB nebo jednoduchého tisku z mobilních zařízení.

Kompletní zabezpečení

- ▶ Architektura komplexního zabezpečení společnosti Lexmark pomáhá udržet vaše informace v bezpečí – v dokumentu, v zařízení i v síti.
- ▶ Společnost Keypoint Intelligence – Buyers Lab udělila společnosti Lexmark prestižní ocenění BLI PaceSetter v kategorii Zabezpečení tištěných dokumentů***.



Vyrobeno pro planetu Zemi

- ▶ Funkce pro řízení spotřeby energie snižují spotřebu energie při aktivním použití nebo v režimu spánku.
- ▶ Standardní oboustranný tisk šetří papír.
- ▶ Recyklace kazet prostřednictvím oceněného Programu pro sběr kazet společnosti Lexmark (LCCP).

*Rychlost tisku a kopírování byla měřena podle ISO/IEC 24734 a ISO/IEC 24735 (ESAT). Další informace najdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.

**Deklarovaný průměrný počet vytištěných stránek při černobíle nebo kompozitním barevném (CMY), souvislém jednostranném tisku dosahuje až tohoto počtu stránek podle normy ISO/IEC 19798. Skutečný počet vytištěných stránek se značně liší v závislosti na mnoha faktorech. Další informace naleznete na stránce www.lexmark.com/yields.

***Ocenění založeno na údajích ze Západní Evropy

Lexmark CS421dn



- 1 CS421dn s 6cm LCD displejem
308 x 442 x 421 mm
- 2 Dvojitý zásobník na 650 listů
133 x 424 x 416 mm

Nastavitelný stojan tiskárny (není zobrazen)
521 x 653 x 625 mm

Otočná skříň (není zobrazena)
263 x 476 x 600 mm

Standardní
Volitelný

Poznámka 1: Podporuje jeden volitelný zásobník.

Poznámka 2: Všechny rozměry jsou zobrazeny jako výška x šířka x hloubka. Další informace o podporovaných konfiguracích naleznete v Příručce pro tiskárnu, příslušenství a kompatibilitu stojanu na adrese http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2018 Lexmark. Všechna práva vyhrazena.

Lexmark, logo Lexmark a Unison jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech nebo dalších zemích. AirPrint a AirPrint Logo jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc. Google Cloud Print je ochranná známka společnosti Google, Inc. MOPRIA®, logo Mopria® Logo™ a Mopria® Alliance jsou ochranné známky, značky služeb a osvědčení o známce společnosti Mopria Alliance, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. PANTONE®, PANTONE® Goe™ a další ochranné známky Pantone, Inc. jsou vlastnictvím společnosti Pantone, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý projektem OpenSSL Project pro použití v sadě nástrojů Open SSL Toolkit ([http:// www.openssl.org/](http://www.openssl.org/)).

Specifikace produktu		Lexmark CS421dn
Tisk		
Displej	2.4 palcový (60 mm) barevný LCD displej	
Rychlost tisku: Až ⁶	černobíle: 23 str./min. / barevně: 23 str./min.	
Čas první stránky	černobíle: < 10.1 sekund / barevně: < 10.1 sekund	
Rozlišení tisku	černobílého: 1200 x 1200 dpi, Barevná kvalita 4800 (2400 x 600 dpi) / barevného: 1200 x 1200 dpi, Barevná kvalita 4800 (2400 x 600 dpi)	
Paměť	standardně: 512 MB / maximálně: 512 MB	
Pevný disk	Není k dispozici	
Doporučený měsíční objem tisku ²	800 - 6500 stránek	
Maximální měsíční funkční cyklus ³	75000 stránek za měsíc	
Spotřební materiál ⁷		
Počty vytištěných stránek u kazet pro tiskárny ¹	až: Barevné (CMY) kazety na 1 400 stran, Černá kazeta na 2 000 stran, Extra vysokokapacitní barevné (CMY) kazety na 5 000 stran, Extra vysokokapacitní černá kazeta na 8 500 stran	
Odhadovaná výtěžnost fotoválce až: ⁵	40,000 stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5%pokrytí	
Tisková náplně dodávány s produktem ¹	První barevné (CMY) tonerové kazety na 1 400 stran, zařazené do vratného programu, První tonerová kazeta na 2 000 stran, zařazená do vratného programu	
Manipulace s papírem		
Manipulace s papírem zahrnuta	Zásobník na 250 listů, Výstupní přihrádka na 125 listů, Integrovaný duplex, Manuální podavač na jednotlivé listy	
Manipulace s papírem volitelně	Zásobník na 650 listů	
Kapacita vstupu papíru: Až	standardně: 250+1 stránek / maximálně: 900+1 stránek	
Kapacita výstupu papíru: Až	standardně: 125 stránek / maximálně: 125 stránek	
Podporované typy médií	Karty, Obálky, Papírové štítky, Obyčejný papír, Vinylové štítky, Další informace naleznete v příručce Paper & Specialty Media Guide	
Podporované rozměry médií	Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A4, A5, Obálka B5, Obálka C5, Obálka DL, Karta Hagaki, Executive, Fólie, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Univerzální, Oficio, A6	
Obecné ⁴		
Standardní porty	Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ B), Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), Přední vysokorychlostní USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A)	
Volitelné síťové porty	Možnost WiFi Marknet N8372 WiFi	
Hlučnost v činnosti	Tisk: 48 dB	
Předepsané provozní podmínky	Vlhkost: 8 až 80% relativní vlhkosti, Nadmořská výška: 0 - 3048 metrů, Teplota: 10 až 32°C	
Záruční doba produktu	1-letá záruka Onsite, reakce následující pracovní den	
Rozměry (V x D x Š) / Hmotnost	308 x 442 x 421 mm / 21 kg	

Veškeré informace v této brožuře mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Lexmark není odpovědná za chyby nebo opomenutí.

¹ Průměrná nepřetržitá černá nebo kontinuální kompozitní CMY udává výtěžnost kazety až do tohoto počtu standardních stránek v souladu s normou ISO / IEC 19798.
² "Doporučený měsíční objem tisku" je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc. Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu, intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků. ³ "Maximální měsíční pracovní cyklus" je definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. ⁴ Tiskárny jsou prodávány v souladu s licenčními a smluvními podmínkami. Více podrobností naleznete na webové stránce www.lexmark.com/SmartSolutions/license. ⁵ Skutečná výtěžnost může být ovlivněna několika různými faktory, jakými jsou rychlost zařízení, velikost papíru a orientace při podávání, pokrytí toneru, zdrojový zásobník, procento tisku pouze čenou a náročnost tiskové úlohy. ⁶ Rychlost tisku a kopírování měřena podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷ Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití v určité zeměpisné oblasti. Další informace naleznete na adrese www.lexmark.com/regions.