

Zjednodušená a hladká správa informací

Zvyšte efektivitu s TASKalfa MZ6001i, výkonnou černobílou multifunkční tiskárnou formátu A3 vytvořenou pro rychlost a spolehlivost. S rychlostí tisku až 60 str./min., výkonným procesorem a velkou pamětí zajišťuje rychlý a plynulý výkon. Rozlišení až 1200 x 1200 dpi poskytuje výjimečnou kvalitu, zatímco špičkové zabezpečení a inteligentní funkce AI udrží vaše data v bezpečí, což z něj činí ideální řešení pro všechny vaše každodenní potřeby správy informací.



TASKalfa MZ6001i

Monochromatická MFP formátu A3

Až 60 stran A4 za minutu

Integrovaný Cloud-ready SW

Pokročilé zabezpečení a inteligentní funkce AI

OBECE

KYOCERA monochromatická MFP s platformou HyPAS™

Ovládací panel: 25,6 cm (10,1") barevný kapacitní dotykový displej s možností nastavení úhlu natočení 15° až 90°**Rychlost tisku:** Až 60/30 stran A4/A3 za minutu,**Duplexní tisk/kopírování:** až 60 stran A4 za minutu**Rozlišení:** 1,200 x 1,200 dpi (tisk), 4800 dpi ekvivalent x 1200 dpi (tisk), 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)**Doba zahřívání:** 17 sekund nebo méně**Doba do vytištění první strany:** 3.8 sekund nebo méně**Doba do vytištění první kopie:** 4.1 sekund nebo méně (DP), 3.4 sekund nebo méně (ze skla)**Procesor:** ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz**Paměť:** Standardně 4GB + 128GB SSD, volitelně HDD 320GB nebo 1TB**Standardní rozhraní:** USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB

Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT,

IPv6, IPv4, IPSec, podpora 802.3az), volitelně Wi-Fi (IEEE

802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUI slot pro volitelný tiskový server

nebo pro volitelný fax systém, slot pro volitelnou Wireless

LAN, Slot pro volitelnou SD kartu, NFC tag

Rozměry (Š x H x V): 602 x 665 x 790 mm**Hmotnost:** 83 kg**Napájecí soustava:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz**Spotřeba energie:**

Tisk/kopírování: 770W, Režim nízké spotřeby: 35W,

Pohotovostní režim: 40W, Režim spánku: 0.4W

Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779 ve**vzdálenosti 1m):**

Kopírování/Tisk: 55.4 dB(A)

Pohotovostní režim: 32.7 dB(A)

Bezpečnostní certifikáty: TÜV/GS, CE. Zařízení bylo

vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi

o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,1 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová příhrádka na 150 listů, 52 - 300g/m², (Banner 136–163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), Uživatelský formát (98 x 148 to 297 x 457.2 mm), Banner max. 305 x 1,220 mm, Univerzální příhrádka na 2 x 500 listů, 52 - 300g/m², Vrchní příhrádka: A6R až A4R, spodní příhrádka A6R až SRA3, Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 7,150 listů A4**Duplexní jednotka:** Standard, 60 až 256 g/m², SRA3 až A6R**Výstupní kapacita:** Standardně 500 listů potiskem dolů,

max. výstupní kapacita 5,000 listů

TISKOVÉ FUNKCE

Rídící jazyk: PRESCRIBE**Tiskové jazyky:** PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPD3 (PostScript 3

kompatibilní), přímý tisk PDF, přímý tisk XPS a OpenXPS

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy

Windows, MAC OS X Version 10.9 nebo vyšší, Unix, Linux,

a také další operační systémy dle požadavků

Fonty/Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL), 136 fontů

(KPD3 3), 4 fonty (Calibri), 4 fonty (Cambria), 1 bitmapový

font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 dvourozměrný

čárový kód (PDF 417)

Tiskové funkce: přímý tisk šifrovaných PDF 2.0, IPP tisk,

e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec,

SNMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and

hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh, super rozlišení

Podpora mobilního tisku: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (volitelně), MyPanel a aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, Microsoft Cloud printing

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3/Ledger**Souvislé kopírování:** 1 – 9,999**Zoom:** 25 – 400 % v 1 % krocích**Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení:** 5 hodnot

zmenšení/5 hodnot zvětšení

Expoziční módy: manuální: 17 kroků**Kvalita obrazu:** Text + Foto, Foto, Text, Diagram/Mapa**Digitální funkce:** vícenásobné kopírování, elektronické

řídění, 2v1, 4v1, 8v1, opakování obrazu, číslování stran, režim

přebalu, kopírování přebalu, přerušení kopírování, překrytí

formuláře, posun okrajů, automatická změna zásobníku,

přeskakování prázdných stran, kopírování ID karet,

Confidential Document Guard

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování

do SMB 3.0, skenování na USB Host, skenování do schránky,

síťový TWIN, WSD skenování (WIA síťový ovladač), DFS

skenování, DSM skenování, Odstranění/zvýranění ručně

psaného textu, Image Defect Prevention, skenování ID karet

Rychlost skenování: 274 obrazů za minutu (300 dpi, A4,

oboustranně, s DP-7160/7170)

Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odstínů/

barva, (1,200 dpi via TWIN a WIA ovladač),

Maximální velikost originálu: A3, Ledger**Typy originálů:** Text, foto, text + foto, tenký text / tenká

linka, optimalizováno pro OCR

Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifrované

PDF, vysoko komprimované PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-

2a/b/u, prohlídatelné PDF (volitelně), formáty MS Office

(volitelně)

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNĚ)

Kompatibilita: ITU-T Super G3**Rychlost modemu:** Max. 33.6 kbps**Přenosová rychlost:** Méně než 3 sekundy (JBIG)**Rychlost skenování:** 2 sekundy nebo méně**Maximální velikost originálu:** A3/Ledger, Banner: 1600mm**Metoda komprese:** JBIG, MMR, MR, MH**Funkce:** síťový fax, duplexní přenos a příjem, šifrovaný

přenos a příjem, příjem do paměti, mailbox, vzdálená

diagnostika, všesměrové vysílání, volitelný Internet- fax,

duální fax s druhým Fax system 12 nebo 14

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná výdrž toneru při nepřerušovaném tisku při 5%

pokrytí formátu A4

Zásobník toneru TK-6355: černý toner na 40,000 stran A4**Odpadní nádoba na toner WT-8500:** 70,000 stran**Spionkové zásobníky:**

SH-10: 3x 5000 sponek pro BF-730, DF-7100, DF-7120

SH-12: 3x 5000 sponek pro DF-7140

SH-14: 5x 5000 sponek pro DF-7150

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Fax System 12 nebo 14**Internet Fax Kit (A) AC****Scan Extension Kit (A) AC:** Skenování do prohlídatelného PDF

(vestavěné OCR), převod do PDF nebo MS Office (docx, xlsx, pptx)

Podavač originálů DP-7150: (reverzní), 140 listů, 35–160 g/m² (jedno-stranně), 50–120 g/m² (duplexně), A6R–A3, Banner až 1,900 mm**Podavač originálů DP-7160:** (jednoprůchodový), 320 listů,50 – 80 g/m², 35–220 g/m² (jednostranně), 50–220 g/m² (duplexně), A6R–A3, Banner až 1,900 mm**Podavač originálů DP-7170:** (jednoprůchodový s ultrazvukovým senzorem), 320 listů, 50 – 80 g/m², 35–220 g/m² (jednostranně), 50–220 g/m² (duplexně), A6R–A3, Banner až 1,900mm**Odkládací příhrádka pro dokumenty DT-730(B)****Posranní zásobník papíru PF-7120:** 3,000 listů, A4, 60–300 g/m²**Zásobník papíru PF-7140:** 2 x 500 listů, 52–300 g/m²,

A6R–SRA3

Zásobník papíru PF-7150: 2 x 1,500 listů, A4, 52–300 g/m²,

A4, B5, Letter

Interní sešivací finišer DF-7100: 500 listů A4, 52–300 g/m²,

A6R–SRA3, sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích

Sešivací finišer DF-7120: 1,000 listů A4, 52–300 g/m², A6R–

SRA3, sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích

Sešivací finišer DF-7140: hlavní příhrádka 4,000 listů A4,vedlejší příhrádka: 200 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3,

sešívání až 65 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích

Sešivací finišer DF-7150: hlavní příhrádka 4,000 listů A4,vedlejší příhrádka: 200 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3,

sešívání až 100 listů A4 nebo 50 listů A3 ve 3 pozicích

AK-7110: Propojovací kit pro DF-7120 a DF-7140: 100 listů, 52-300g/m², A6R - SRA3. Nutný pro připojení uvedených finišerů.**ZF-7100:** Skládání do Z, dvojité skládání, vnitřní a vnější

trojitě skládání

IS-7100: Vkládací zařízení, vkládání obálky a podkladovéholistu, 52–300g/m², A6R–SRA3**AK-7120:** Propojovací kit pro Z skládací jednotku**Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-7120, DF-7140 a****DF-7150:** 2 otvory/4 otvory/švédský typ, 45–300 g/m², A5R–A3**Brožovací a skládací jednotka BF-730 pro DF-7140:**Skládání na polovinu: 52–256 g/m², A3, B4, A4R, Brožura:Max. 20 listů (64 stran, 60–90 g/m²), Skládání bez sešívání:Max. 5 listů (60–90 g/m²) Skládání listů na třetiny: Max 5listů (60–120 g/m², A4R), Skládání více listů na třetiny: 5 listů(60–90 g/m², 3 listy, (91–120 g/m²))**Brožovací a skládací jednotka BF-9100 pro DF-7150:**

trojitě skládání

Oddělovač úloh IS-7100: interní oddělovač úloh s kapacitou100 listů, 52–300 g/m², A6R – SRA3**Oddělovač úloh IS-7110:** interní oddělovač úloh s kapacitou250 listů, 52–300 g/m², A6R – SRA3**Banner Guide 10:** Podávání bannerového papíru, 10 listů**HD-15:** HDD 320 GB**HD-16:** HDD 1 TB**Interní děrovací jednotka PH-7120 pro DF-7100****Interní děrovací jednotka PH-7130 pro DF-7100:** švédský typ**Numerická klávesnice NK-7120****UG-33 AC:** podpora ThinPrint**UG-34 AC:** emulace (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/

LinePrinter)

USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B) AC**IB-37:** bezdrátové síťové rozhraní (USB : 5GHz/2.4GHz)**IB-38:** bezdrátové síťové rozhraní (USB : 2.4GHz)**IB-51/55:** bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)**IB-54:** bezdrátové rozhraní LAN 5GHz/2.4GHz (IEEE802.11a/

b/g/n/ac)

IB-53: Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT**Kryt skenovacího skla Platen cover Type (E)****CB-7200W:** dřevěný podstavný stolek**CB-7211M:** kovový podstavný stolek

Specifikace a design se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Nejnovější informace o konektivité najdete na kyoceradocumentsolutions.eu.

TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Device Manager,

PDF Direct Print, Command Center RX a KX Driver jsou ochranné známky společnosti

The Kyocera Companies. Mac OS a AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc.

Windows je ochranná známka společnosti Microsoft, Inc. Všechny ostatní ochranné známky

jsou majetkem příslušných vlastníků.



KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
 Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
 tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com



Pobočka Slovensko:
 Rybníčná 40, Bratislava, Slovensko
 tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com