

Rychlá, efektivní kvalitní

„Cloud Ready“ TASKalfa MZ7001i, navržena pro rychlost, udržuje vaše pracovní postupy zachycování dat bezproblémové a bezpečné. S rychlostí první vytištěné strany za pouhých 3,7 s, inteligentními funkcemi AI a výjimečnou kvalitou ostrého obrazu je to dokonalé řešení pro podporu produktivního a udržitelného hybridního pracoviště.



TASKalfa MZ7001i

Monochromatická MFP formátu A3

Až 70 stran za minutu A4

Integrovaný Cloud-ready SW

Flexibilní manipulace s papírem od A6 do SRA3

OBECE

KYOCERA monochromatická MFP s platformou HyPAS™

Ovládací panel: 25,6 cm (10,1") barevný kapacitní dotykový displej s možností nastavení úhlu natočení 15° až 90°

Rychlost tisku: Až 60/30 stran A4/A3 za minutu,

Duplexní tisk/kopírování: až 60 stran A4 za minutu

Rozlišení: 1,200 x 1,200 dpi (tisk), 4800 dpi ekvivalent x 1200 dpi (tisk), 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)

Doba zahřívání: 17 sekund nebo méně

Doba do vytištění první strany: 3,7 sekund nebo méně

Doba do vytištění první kopie: 4,1 sekund nebo méně (DP), 3,7 sekund nebo méně (ze skla)

Procesor: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz

Paměť: Standardně 4GB + 128GB SSD, volitelně HDD 320GB nebo TB

Standardní rozhraní: USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, podpora 802.3az), volitelně Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO slot pro volitelný tiskový server nebo pro volitelný fax systém, slot pro volitelnou Wireless LAN, Slot pro volitelnou SD kartu, NFC tag

Rozměry (Š x H x V): 602 x 665 x 790 mm

Hmotnost: 83 kg

Napájecí soustava: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie: Tisk/Kopírování: 850W, Režim nízké spotřeby: 35W, Pohotovostní režim: 40W, Režim spánku: 0.4W

Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779 ve vzdálenosti 1m): Kopírování/Tisk: 56.8 dB(A) Pohotovostní režim: 32.9 dB(A)

Bezpečnostní certifikáty: TÜV/GS, CE. Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová příhrádka na 150 listů, 52 - 300g/m², (Banner 136–163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), Uživatelský formát (98 x 148 to 297 x 457.2 mm), Banner max. 305 x 1,220 mm, Univerzální příhrádka na 2 x 500 listů, 52 - 300g/m², Vrchní příhrádka: A6R až A4R, spodní příhrádka A6R až SRA3, Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 7,150 listů A4

Duplexní jednotka: Standard, 60 až 256 g/m², SRA3 až A6R

Výstupní kapacita: Standardně 500 listů potiskem dolů, max. výstupní kapacita 5,000 listů

TISKOVÉ FUNKCE

Rídící jazyk: PRESCRIBE

Tiskové jazyky: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), přímý tisk PDF, přímý tisk XPS a OpenXPS

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, MAC OS X Version 10.9 nebo vyšší, Unix, Linux, a také další operační systémy dle požadavků

Fonty/Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL), 136 fontů (KPDL 3), 4 fonty (Calibri), 4 fonty (Cambria), 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 dvourozměrný čárový kód (PDF 417)

Tiskové funkce: přímý tisk šifrovaných PDF 2.0, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec, SNMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and

hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh, super rozlišení

Podpora mobilního tisku: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (volitelně), MyPanel a aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, Microsoft Cloud printing

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3/Ledger

Souvislé kopírování: 1 – 9,999

Zoom: 25 – 400 % v 1 % krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 5 hodnot zmenšení/5 hodnot zvětšení

Expoziční módy: manuální: 17 kroků

Kvalita obrazu: Text + Foto, Foto, Text, Diagram/Mapa

Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2v1, 4v1, 8v1, opakování obrazu, číslování stran, režim přebalu, kopírování přebalu, přerušení kopírování, překrytí formuláře, posun okrajů, automatická změna zásobníku, přeskokování prázdných stran, kopírování ID karet, Confidential Document Guard

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB 3.0, skenování na USB Host, skenování do schránky, síťový TWAIN, WSD skenování (WIA síťový ovladač), DFS skenování, DSM skenování, Odstranění/zvýraznění ručně psaného textu, Image Defect Prevention, skenování ID karet

Rychlost skenování: 274 obrazů za minutu (300 dpi, A4, oboustranně, s DP-7160/7170)

Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odstínů/barva, (1,200 dpi via TWAIN a WIA ovladač)

Maximální velikost originálu: A3, Ledger

Typy originálů: Text, foto, text + foto, tenký text / tenká linka, optimalizováno pro OCR

Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifrované PDF, vysoko komprimované PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, prohlédavatelé PDF (volitelně), formáty MS Office (volitelně)

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNĚ)

Compatibilty: ITU -T Super G3

Compatibilita: ITU -T Super G3

Rychlost modemu: Max. 33.6 kbps

Přenosová rychlost: Méně než 3 sekundy (JBIG)

Rychlost skenování: 2 sekundy nebo méně

Maximální velikost originálu: A3/Ledger, Banner: 1600mm

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Funkce: síťový fax, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, příjem do paměti, mailbox, vzdálená diagnostika, všesměrové vysílání, volitelný Internet- fax, duální fax s druhým Fax system 12 nebo 14

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná výdrž toneru při nepřerušovaném tisku při 5% pokrytí formátu A4

Zásobník toneru TK-6355: černý toner na 40,000 stran A4

Odpadní nádobka na toner WT-8500: 70,000 stran

Sponkové zásobníky:

SH-10: 3x 5000 sponek pro BF-730, DF-7100, DF-7120

SH-12: 3x 5000 sponek pro DF-7140

SH-14: 5x 5000 sponek pro DF-7150

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Fax System 12 nebo 14

Internet Fax Kit (A) AC

Scan Extension Kit (A) AC: Skenování do prohlédavatelého PDF (vestavěné OCR), převod do PDF nebo MS Office (docx, xlsx, pptx)

Podavač originálů DP-7150: (reverzní), 140 listů, 35–160 g/m² (jednostranně), 50–120 g/m² (duplexně), A6R–A3, Banner až 1,900 mm

Podavač originálů DP-7160: (jednopřechodový), 320 listů, 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (jednostranně), 50–220 g/m² (duplexně), A6R–A3, Banner až 1,900 mm

Podavač originálů DP-7170: (jednopřechodový s ultrazvukovým senzorem), 320 listů, 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (jednostranně), 50–220 g/m² (duplexně), A6R–A3, Banner až 1,900mm

Odkládací příhrádka pro dokumenty DT-730(B)

Posranní zásobník papíru PF-7120: 3,000 listů, A4, 60–300 g/m²

Zásobník papíru PF-7140: 2 x 500 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3

Zásobník papíru PF-7150: 2 x 1,500 listů, A4, 52–300 g/m², A4, B5, Letter

Sešivací finišer DF-7140: hlavní příhrádka 4,000 listů A4, vedlejší příhrádka: 200 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, sešívání až 65 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích

Sešivací finišer DF-7150: hlavní příhrádka 4,000 listů A4, vedlejší příhrádka: 200 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, sešívání až 100 listů A4 nebo 50 listů A3 ve 3 pozicích

AK-7110: Propojovací kit pro DF-7120 a DF-7140: 100 listů, 52-300 g/m², A6R - SRA3. Nutný pro připojení uvedených finišerů.

ZF-7100: Skládání do Z, dvojité skládání, vnitřní a vnější trojitě skládání

IS-7100: Vkládací zařízení, vkládání obálky a podkladového listu, 52–300g/m², A6R-SRA3

Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-7120, DF-7140 a DF-7150: 2 otvory/4 otvory/švédský typ, 45-300 g/m², A5R–A3

Brožurovací a skládací jednotka BF-730 pro DF-7140: Skládání na polovinu: 52–256 g/m², A3, B4, A4R, Brožura: Max. 20 listů (64 stran, 60–90 g/m²), Skládání bez sešívání: Max. 5 listů (60–90 g/m²) Skládání listů na třetiny: Max 5 listů (60–120 g/m², A4R), Skládání více listů na třetiny: 5 listů (60–90 g/m²), 3 listy, (91–120 g/m²)

Brožurovací a skládací jednotka BF-9100 pro DF-7150: trojitě skládání

Oddělovač úloh JS-7100: interní oddělovač úloh s kapacitou 100 listů, 52–300 g/m², A6R - SRA3

Oddělovač úloh JS-7110: interní oddělovač úloh s kapacitou 250 listů, 52–300 g/m², A6R - SRA3

Banner Guide 10: Podávání bannerového papíru, 10 listů

HD-15: HDD 320 GB

HD-16: HDD 1 TB

Interní děrovací jednotka PH-7120 pro DF-7100

Interní děrovací jednotka PH-7130 pro DF-7100: švédský typ

Numerická klávesnice NK-7120

UG-33 AC: podpora ThinPrint

UG-34 AC: emulace (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter)

USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B) AC

IB-37: bezdrátové síťové rozhraní (USB : 5GHz/2.4GHz)

IB-38: bezdrátové síťové rozhraní (USB : 2.4GHz)

IB-51/55: bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)

IB-54: bezdrátové rozhraní LAN 5GHz/2.4GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac)

IB-53: Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

Kryt skenovacího skla Platen cover Type (E)

CB-7200W: dřevěný podstavný stůlek

CB-7211M: kovový podstavný stůlek

Specifikace a design se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Nejnovější informace o konektivité najdete na kyoceradocumentsolutions.eu.

TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX a KX Driver jsou ochranné známky společnosti The Kyocera Companies. Mac OS a AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.



KYOCERA Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com

