



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2030dn PN

ECOSYS M2030dn

ECOSYS M2530dn

ČERNOBÍLÁ MULTIFUNKČNÍ  
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

# PROFESIONÁLNÍ MULTIFUNKCE, NA KTERÉ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT.



Tyto kompaktní A4 MFP mohou zvýšit výkonnost jakékoli kanceláře. Kopírují a skenují rychlostí 30 stran za minutu a první stranu vytisknou do sedmi sekund. Velkokapacitní podavač dokumentů skenuje duplexně, čímž zjednoduší práci s digitální archivací. 5-ti řádkový LCD displej nabízí přehledný přístup ke všem funkcím.

- > Rychlost až 30 stran formátu A4
- > Vytisknutí první kopie do 6,9 sekund
- > 5-ti řádkový LCD displej pro snadnou obsluhu
- > Standardní funkce tisku, kopírování, skenu a faxu\*
- > Standardní duplexní jednotka pro úsporný oboustranný tisk
- > Oboustranný automatický podavač originálů na 50 listů\*\*
- > Jednoduché oboustranné kopírování dokladů na jeden list papíru
- > Výjimečně nízké provozní náklady

\* jen ECOSYS M2530dn \*\*Není možné u ECOSYS M2030dn PN



ECOSYS znamená ECOlogy, ECOnomy a SYStem printing. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrované systémové software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

## OBECNÉ VLASTNOSTI

**Technologie:** Laserový tisk Kyocera ECOSYS

**Panel tiskárny:** 5-ti řádkový LSC Display

**Rychlost tisku:** 30 stran A4 za minutu

**Rozlišení:** 1 200 dpi (1 800 x 600 dpi, tisk), 600x600 dpi, 256 odstínů šedi (skenování/kopírování)

**Doba zahřívání:** méně než 20 sekund

**Tisk první strany:** méně než 7 sekund

**Tisk první kopie:** méně než 6,9 sekund

**Processor:** PowerPC 465 S/667 MHz

**Paměť:** 512MB, max. 1 536 MB

**Standardní rozhraní:** USB 2.0 (Vysokorychlostní), USB Host (Vysokorychlostní), Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, slot pro volitelný tiskový server (není u ECOSYS M2530dn), slot pro volitelnou SD kartu

**Integrované účtování:** 100 uživatelů / účtů

### Rozměry (Š x H x V)

ECOSYS M2030dn PN: 494 mm x 410 mm x 366 mm

ECOSYS M2030dn/M2530dn: 494 mm x 430 mm x 448 mm

**Hmotnost:** ECOSYS M2030dn PN: cca 15kg

ECOSYS M2030dn/M2530dn: cca 18 kg

**Napájecí soustava:** AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

### Spotřeba energie

Tisk/Kopírování: 431 W; Pohotovostní režim: 62 W;

Klíčový režim: 3,7 W; Stav vypnutí: 0,3 W nebo méně

### Hlučnost (ISO 7779/ ISO 9296)

ECOSYS M2030dnPN / M2030dn / M2530dn

Kopírování/Tisk:

režim poloviční rychlosti 49 dB(A) LpA

režim plné rychlosti 50,9 / 50,4 / 50,4 dB(A) LpA

Pohotovostní režim: 28,3 / 28,3 / 27,5 dB(A) LpA

### Certifikáty:

GS, TÜV, CE  
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001

### ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

**Vstupní kapacita:** Víceúčelová přihrádka na 50 listů, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio II., Custom (70 x 148 – 216 x 356 mm)

Univerzální zásobník na 250 listů, 60–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

**Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků** 800 listů

### Duplexní jednotka

Standardní duplexní jednotka, 60–105 g/m<sup>2</sup>

**Sklo skeneru:** max. 216 x 356 mm

**Oboustranný podavač originálů:** (není k dispozici u ECOSYS M2030dn PN): 50 listů, jedstranné skenování 50–120 g/m<sup>2</sup>, duplexní skenování 50–110 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 – 216 x 356 mm)

## PŘÍKAZOVÉ CENTRUM RX

Příkazové centrum RX umožňuje kontrolovat a spravovat různá nastavení skrz webový rozhraní stroje. Např. automatické aktualizování obrazovky, přizpůsobení uživatelských obrazovek, sledování oddělení, nastavení omezení.

## HOSTITELSKÉ ROZHRANÍ PRO USB FLASH MEMORY

Dokumenty mohou být vytisknuty přímo z USB disku přes hostitelské rozhraní. Soubory ve formátu PDF, XPS, TIFF, nebo JPG jsou vybrány přímo přes panel tiskárny bez potřeby počítače.

**Rychlost skenování:** 2,5 sekundy

**Rychlé vytáčení:** 22 čísel

**Adresář:** 200 faxových čísel

**Maximální velikost originálu:** A4, Legal

**Metoda komprese:** JBIG, MMR, MR, MH

**Příjem do paměti:** 256 listů nebo více

**Funkce:** síťový fax, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, přenos a příjem na výzvu, rozesílání, příjem do paměti

### VOLITELNÉ DOPLŇKY

#### Manipulace s papírem

##### Zásobník papíru PF-120

250 listů, 60–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 297 mm)

**Paměť:** MDD3-1GB (DDR3)

##### USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B)

Možnost podpory různých autorizačních klíčů

##### Volitelná rozhraní

(pouze k ECOSYS M2030dn PN a M2030dn)

**IB-50:** Gigabitový Ethernetový tiskový server

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

**IB-51:** Bezdrátové rozhraní LAN (802.11 b/g/n)

**CB-120:** Dřevěný stolek s úložným prostorem (pojízdný)

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

**Zásobník toneru TK-1130:** mikrojemný toner na 3.000 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19752. Kapacita startovacího toneru je 1.000 stran A4 v souladu s normou ISO/IEC 19752.

### TECHNICKÉ PARAMETRY \*

Celková životnost stroje: 200 000 stran

Životnost válce: 100 000 stran

Max. měsíční zatížení: 50 000 stran

Doporučené měsíční zatížení: 3 000 stran

Max. denní zatížení: 2 500 stran

\* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

### ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky. Kyocera zaručuje životnost válců a vývojníc po dobu 2 let nebo do vytištění 100 000 stran (která okolnost nastane dříve) za předpokladu, že je tiskárna používána a čištěna v souladu se servisními pokyny.

**KYO LIFE** Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 roky.



JANUS spol. s r.o. – Sarajevská 8 – Praha 2 – tel.: 222 56 22 46 – fax: 222 56 32 55

www.janus.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava – tel.: +421 2 33 595 470

www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

\* ECOSYS M2030dn PN, ECOSYS M2030dn, ECOSYS M2530dn – Česky - Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

 **KYOCERA**  
Distributor